



## ELECTROCLEAN CF

Новое специальное средство для очистки электрики. Оно не имеет запаха, не эмульгирует и не проводит электрический ток.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальное обезжиривающее вещество для удаления масел и смазок с электрических деталей, деталей машин, шариковых подшипников и т.д.
- Не имеет запаха и испаряется без остатков.
- Не содержит хлорированных углеводородов и вредных химических веществ.
- Является сильным растворителем с контролируемым испарением.
- Не агрессивен.
- Простое в использовании и очень экономичное средство.
- Не образует эмульсию с водой, масло может быть отделено в масловодном сепараторе.
- Высокая температура вспышки.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство ELECTROCLEAN CF может наноситься на очищаемые части щеткой или распылением. Продукт может использоваться для замачивания сильно загрязненных частей в ванне. Благодаря высокой температуре вспышки и отсутствию запаха это средство удобно в использовании, и его применение не вызывает сложностей.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ОТМАЧИВАНИЕ В ВАННЕ

При отмачивании в ванне средство ELECTROCLEAN CF используется в неразведенном виде. Нагревание не требуется. Поместите очищаемые детали в ванну на несколько часов. Затем извлеките детали из ванны и промойте мощной струей воды.

Внимание: Не распыляйте воду на те детали, которые должны оставаться сухими и боятся коррозии (такие как электрические изделия); вместо этого их необходимо обработать средством ELECTROCLEAN CF и затем тщательно просушить потоком воздуха (во избежание опасности возгорания в случае сохранения остатков средства).

##### ОБЩАЯ ОЧИСТКА

Для очистки загрязненных деталей средство ELECTROCLEAN CF используется в неразведенном виде. Полностью смочите очищаемые части продуктом. В зависимости от степени загрязнения дайте продукту впитаться в течение 5-60 минут, одновременно выполняя очистку щеткой. Затем тщательно промойте водой.

Внимание: Не распыляйте воду на те детали, которые должны оставаться сухими и боятся коррозии (такие как электрические изделия); вместо этого их необходимо обработать средством ELECTROCLEAN CF и затем тщательно просушить потоком воздуха (во избежание опасности возгорания в случае сохранения остатков средства).

#### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Обычно ELECTROCLEAN CF выпускается в стальных бочках объемом 25 и 200 литров.

Сведения о характеристиках продукта, особых рисках при его использовании и указания по безопасности содержатся в паспорте безопасности материала.  
[www.vecom-marine.com](http://www.vecom-marine.com) - [sales@vecom-marine.com](mailto:sales@vecom-marine.com)